

5 YEAR WARRANTY

DEVIpipeguard™ 25

DEVIpipeguard™ este un cablu de încălzire cu autolimitare și este utilizat în principal pentru protecția la îngheț a conductelor. Capacitatea de autolimitare a cablului asigură creșterea sau scăderea puterii de încălzire a cablului în funcție de temperatura ambiantă. Cablul își va menține funcționalitatea chiar dacă este scurtat.

Învelișul exterior din poliolefină este extrem de rezistent la condiții dificile ale mediului ambiant și la coroziune, având și un rol de protecție împotriva influențelor mecanice.

Beneficii:

- **Se taie la lungime la locație**
- **Nu conține PVC**
- **Garanție DEVIwarranty™ 5 ani**

Conformitatea cu standardele:

- **DIN VDE 0254: 1994-06**

Aprobări:

Tip	Valoare
Tensiune de funcționare	230 V CA
Putere de ieșire	25 W/m
Temperatura max. de utilizare permisă	65 °C, alimentat 85 °C, nealimentat
Temperatura minimă de utilizare	-50 °C
Dimensiuni cablu	11,8 mm × 5,5 mm
Înveliș exterior	Poliolefină
Acoperire minimă împletitură	70%
Rezistență maximă împletitură de protecție	18,2 Ω/km
Rază de încovoiere	35 mm (rază în interiorul benzii)
Lungime max. de instalare – cu întrerupător de circuit de 16 A 10 °C -15 °C -20 °C	 88 m 60 m 50 m

Tipuri

Nr. produs	Tip	Descriere	Nr. EAN
98300761	DEVIpipeguard™ 25	Înveliș roșu, tambur 100 m	5703466177181
98300759	DEVIpipeguard™ 25	Înveliș roșu, tambur 300 m	5703435005569
98300758	DEVIpipeguard™ 25	Înveliș roșu, tambur 800 m	5703466096604
98300763	DEVIpipeguard™ 25	Tăiați la lungimea potrivită	5703466193365

Este necesar RCD de 30 mA, max. 500 m cablu de încălzire cu autolimitare per RCD.

Construcție

